

Technisches Datenblatt

Produkt	Zargenband GABAG FLEXZARGE ® Schnitenschutz ® Zargenband GABAG FLEXZARGE ® Schnitenschutz ® 3D		
Artikel Nr.	8002 ...		
Abmessung	100 mm x 2 / 2.5 / 3 / 3.4 / 3.6 lfm und weitere		
Produktebeschreibung	Zargenband zwischen Wannenrand und Wand oder Fläche.		
Vlieskaschiertes Butylband	Abmessung 60 mm x 3.5 m		
	Höchstzugkraft längs	DIN EN ISO 527-3	45 N / 15 mm
	Höchstzugkraft quer	DIN EN ISO 527-3	36 N / 15 mm
	Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928 (V.B)	0,2 bar
	Schältest auf neutralem	Intern	>13 N / 20 mm
	PVC-Träger		
Butyldichtband	Abmessung 20 mm x 3.5 m		
	Wasserdampfdurchlässigkeit		≤ 5 g/m ² /24 Std
	Schälfestigkeit auf Stahl	MEL 052	≥ 15N/cm
	Dichte		1,6 g/cm ³
Folie	Abmessung 140my x 40 mm x 3.5 m		
	Dichte		1.28 g/cm ³
Dehnverhalten	Durchschnittlich 6 mm		
Metallische Einlage	Schnittfestigkeit > 4 kg gemäss Prüfverfahren, Breite 20 mm (je 10mm unter und über OK Rand (Bereich Silikonfuge))		
Farbe	Grau / Weiss		
Einsatzbereiche:	Anschluss Einbauteil an die Abdichtung und Schallentkoppelung von Whirl- Bad- und Duschwannen (vertikale und horizontale Abdichtung)		
Alterungsbeständigkeit	Gut		
Lagerungsempfehlung	Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten ab Versandtag		
Lagerfähigkeit	> 1 Jahr, trocken und vor Licht geschützt gelagert		
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis + 60°C		
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis + 40°C		

Bemerkungen:

Alle Angaben und technische Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt, eine Gewähr zur Vollständigkeit oder Richtigkeit kann aber nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.