

Produkteprüfung nach Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung:	- GABAG Wannenträger - GABAG WHIRLBOX - GABAG FLEXZARGE
Verwendungszweck:	Für die einfache, stabile und schnelle Montage von Bade-, Duschen- und Whirlwannen sowie deren wand- und bodenseitigen Abdichtungen. Erfüllen erhöhte Anforderungen nach SIA 181 und Anforderungen vom Plattenlegerverband.
Erstellungsdatum Sicherheitsdatenblatt	Siehe einzelne Produktprüfungen
Hersteller:	Siehe einzelne Produktprüfungen
Auftraggeber:	GABAG Produkte AG, 6403 Küssnacht am Rigi Herr Urs Gassmann

Ausschlusskriterien MINERGIE-ECO

Relevant	Thema	Vorgaben
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorbeugender chemischer Holzschutz in Innenräumen	Ausgeschlossen: Vorbeugender Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln in beheizten Innenräumen
<input checked="" type="checkbox"/>	Formaldehyd-Emissionen	Ausgeschlossen: Anwendung von Holzwerkstoffplatten mit UF- oder MUF-Verleimung, welche unbeschichtet sind, gelocht bzw. gerillt sind (z.B. Akustikplatten) oder in Bereichen angewendet werden, in denen erhöhte Temperaturen auftreten können (z.B. Heizungsverkleidungen, Fenstersimse, Oblichtzargen etc.).
<input type="checkbox"/>	Bedachungs-, Fassaden- und Abschlussmaterialien	Ausgeschlossen: Bleifolien und -bleche, grossflächiger Einsatz blanker Kupfer- und Titanzinkbleche sowie verzinkter Stahlbleche ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für die betroffenen Dach- bzw. Fassadenwasser.
<input type="checkbox"/>	Korrosionsschutzbehandlung	Ausgeschlossen: Bleimennige und chromathaltige Stoffe (z.B. Zinkchromat)

Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO®

Bahnhofstrasse 8
9000 St. Gallen
Telefon 0900 88 53 33
Fax 071 540 38 99
eco@minergie.ch
www.minergie.ch

<input checked="" type="checkbox"/>	Montage- und Abdichtungsarbeiten	Ausgeschlossen: Montage/Abdichtung mittels Montage- oder Füllschäumen
<input checked="" type="checkbox"/>	Holzauswahl	Ausgeschlossen: Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label
<input type="checkbox"/>	Schallschutzverglasungen	Ausgeschlossen: Verglasungen mit SF6-Gasfüllung
<input type="checkbox"/>	Deckungs- und Abschlussmaterialien	Ausgeschlossen: Bleifolien und -bleche, grossflächiger Einsatz blanker Kupfer-, Titanzink- und verzinkter Stahlbleche
<input checked="" type="checkbox"/>	Abdichtungen und Fugendichtungsmasse	Ausgeschlossen: Lösemittelhaltige Produkte (LM > 5%)
<input checked="" type="checkbox"/>	Deckende Beschichtung (alle Untergründe)	Ausgeschlossen: Beschichtung mit lösemittelverdünnter PUR-Lackfarbe auf der Baustelle
<input checked="" type="checkbox"/>	Bleihaltige Materialien (Sanitäranlagen)	Ausgeschlossen: Bleihaltige Materialien (Schalldämm-Matten, Bleirohre und -Manschetten)
<input checked="" type="checkbox"/>	Schwerfolien	Ausgeschlossen: bleihaltige Schwerfolien
<input checked="" type="checkbox"/>	Grundierungen, Spachtelungen, Versiegelung, Imprägnierung, Voranstriche, Klebstoffe, Bodenöle	Ausgeschlossen: Lösemittelhaltige Produkte
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktauswahl	Ausgeschlossen: Einsatz von Bioziden bzw. biozid ausgerüsteten Produkten in Innenräumen
<input checked="" type="checkbox"/>	Produktauswahl	Ausgeschlossen: Einsatz von lösemittelverdünnten Produkten auf der Baustelle

Zusammensetzung:

Siehe einzelne Produktprüfungen

Lösemittel/VOC:

Deutlich geringer als 1%

Formaldehydemission:

keine

Ergebnis

Das fertige Gesamtprodukt enthält keine Inhaltsstoffe, die zum Ausschluss bei einer Prüfung nach MINERGIE-ECO führen.

Die aufgelisteten GABAG Produkte erfüllen die MINERGIE-ECO Kriterien und sind für Ihren Einsatzbereich mit MINERGIE-ECO konform und geeignet.

Ort, Datum

St. Gallen, 20. April 2010

Unterschrift

